



PRODUKTER – FARGER – RENGJØRING/VEDLIKEHOLD – MONTERING – RESIRKULERING – GARANTI

## PRODUKTER

Vi leverer et stort spekter av taktile skilt med og uten braille (blindeskrift).

Velg mellom våre standard skilt med tosidig lim og våre mer eksklusive skilt på klar akryl som leveres med avstandsstykker.

Standard farger er hvit skrift på sort bakgrunn, men det kan også bestilles andre farger etter behov, også etterlysende.

Se vår nettbutikk for utvalg.

Vi har to hovedprodukter for taktile skilt:

**Taktile skilt med lim – skilt for enkel montering**

**Taktile skilt i klar akryl med avstandsstykker**

Taktile skilt skal monteres i hver etasje i trapperom og ved heis slik at blinde og svaksynte kan kjenne med fingrene hvilken etasje de befinner seg i. Monteres i høyde 150cm.

Det kan velges mellom to typer bakplater:

- Plate med tosidig lim som kan limes direkte på vegg.
- Plate montert på klar plate i akryl. Festes på vegg med avstandsstykker.

## FARGER

Bakplatene leveres som standard i sort. Tall og bokstaver leveres som standard i hvitt. Andre farger kan bestilles ved behov.



## RENGJØRING/VEDLIKEHOLD

Benytt en ren og tørr, eller lett fuktig klut.

Milde rengjøringsmidler kan benyttes sammen med ren klut.



## MONTERING

**Skilt som limes på vegg:** Sjekk at veggen der skiltet skal henge er ren og tørr. Skiltet monteres i senterhøyde ca 150 cm fra gulv. Sørg for at skiltet monteres helt rett og benytt vater. Dekkpapiret til limet tas av ca 2 cm nedover fra toppen og start med å feste denne delen av skiltet først. Når man ser at skiltet er i vater tas resten av dekkpapiret av og skiltet limes til veggen. Ta en ren og tørr klut og trykk hele skiltet mot veggen så det sitter godt.

**Skilt med avstandsstykker:** Benytt bomulls- eller bambushansker for å unngå fingermerker på akryl- eller glassplaten. Du trenger skruer og pluggere beregnet for den type vegg du skal feste på, gips, mur, tre, etc. Skiltet monteres i senterhøyde ca 150 cm fra gulv. Sørg for at skiltet monteres helt rett og benytt vater. Bor hullene og skru på plass bakstykkene til avstandsskruene. Deretter monteres akrylplaten og festes med avstandsskruene.

### Spesifikasjoner plate med tosidig lim:

- Mål: 200 x 200 mm.
- Tykkelse 3 mm.
- Avrundede hjørner.

### Spesifikasjoner klar akrylplate for avstandsstykker:

- Mål: 200 x 200 mm. utvendig / 160 x 160 mm. innvendig.
- Tykkelse 4 mm.
- Avrundede hjørner.
- 4 hull - Ø 9 mm.

## RESIRKULERING

Ved skader eller utskiftning bør skiltene kastes i gjenbrukscontainer til resirkulering.

## GARANTI

Smart Tactiles gir 7 års garanti på limheft. Følgende vilkår gjelder:

- Løsningen monteres av Smart Tactiles egne montører eller sertifiserte forhandlere eller annen montør som vi har godkjent for å sikre at våre montasjerutiner følges.
- Garantien gjelder ved innendørs montasje. For skilt som limes må veggflaten være jevn.

### Garantien gjelder ikke dersom det:

- på et løsnet skilt sitter maling, murrester eller andre rester fra veggen fast i limet.
- er tydelig at noen har forvoldt hærverk eller prøvd å tvinge/rive løs skiltet.
- i ettertid benyttes kjemikalier som sitrusspray, avfettingsmidler direkte på våre produkter.

### Smart Tactiles AS

Greenseveien 99, 0663 Oslo  
info@smarttactiles.com | (+47) 22 34 33 34